SPOLLONATRICE PER ERBA

mod. SOE

Principio di funzionamento
La SPOLLONATRICE PER ERBA, con il suo motore ad ingranaggi, riesce a far ruotare l'albero e il suo cavo in gomma speciale con anima interna fino a una velocità di 2000 RPM. Questo range permette di rimuovere non solo i polloni alla giusta velocità, ma aumentandola, permette di eseguire una funzione di diserbo.

Funcitioning
The SIDE-SHOOTS REMOVER FOR GRASS, with its gear motor, manages to rotate the shaft and its special rubber cable with internal core up to a speed of 2000 RPM. This range allows you to remove not only the suckers at the right speed, but increasing it, allows you to perform a weeding function.

Funkitonsprinzip
Die STAMMPUTZER FÜR GRASS schafft es mit ihrem Getriebemotor, die Welle und ihr spezielles Gummikabel mit Innenkern bis zu einer Drehzahl von 2000 U/min zu drehen. In diesem Bereich können Sie nicht nur die Saugnäpfe mit der richtigen Geschwindigkeit entfernen, sondern durch Erhöhen auch eine Unkrautbekämpfungsfunktion ausführen.

Principio de funcionamiento
La DESVASTIGADORA PARA HIERBA, con su motor de engranaje, logra girar el eje y su cable de goma especial con núcleo interno hasta una velocidad de 2000 RPM. Este rango le permite eliminar no solo los
retoños a la velocidad correcta, sino que al aumentarlo, le permite realizer una función de limpieza.

Principe de fonctionnement
La EBOURGEONNEUSE POUR L'HERBE, avec son motoréducteur, parvient à faire tourner l'arbre et son câble en caoutchouc spécial avec noyau interne jusqu'à une vitesse de 2000 tr/min. Cette plage vous permet de retirer non seulement les ventouses à la bonne vitesse, mais en l'augmentant, vous permet d'effectuer une fonction de désherbage.



SPOLLONATRICE PER ERBA

SIDE-SHOOTS REMOVER FOR GRASS
STAMMPUTZER FÜR GRASS
DESVASTIGADORA PARA HIERBA
EBOURGEONNEUSE POUR L'HERBE

VBC® COSTRUZIONI AGRICOLE

PRIMA
Before
Vor
Avant
Antes

DOPO
After
Nach
Après
Después

OPTIONAL

Joystick

Centralina elettroidraulica

Electrohydraulic power unit
Electrohydraulic machteinheit
Central electrohidraulica
Centrale électrohydraulique

Cavalletto per messa a riposo

Stand for machine set-aside
Ablagebock
Apoyo por maquina parada
Béquille pour la mise au repos

Serbatoio pompa radiatore

Radiator pump tank
Tank der radiatorpumpe
Caja de ceite, pump, radiator
Réservoir pompe radiateur

VBC® COSTRUZIONI AGRICOLE

V.B.C. S.r.l.
Via Colomba, 8/d - 37030 Colognola ai Colli (VR)
tel. +39 045 7650507 - fax +39 045 6171441
www.vbcitalia.com
e-mail: contact@vbcitalia.com

Distributor:

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono solamente indicativi e non impegnativi. / All data, descriptions and illustrations are simply informative and not binding. / Technische Daten und Abbildungen unverbindlich.
Datos, descripciones e ilustraciones son solamente indicativos y no vinculantes. / Les données, les description et les illustration sont indicatifs et en aucun cas engageants.

www.newartphoto.it

VBC® COSTRUZIONI AGRICOLE



CE

FOR GRASS
FÜR GRASS
PARA HIERBA
POUR L'HERBE

PER ERBA

SPOLLONATRICE

mod. SOE

SIDE-SHOOTS REMOVER - STAMMPUTZER - DESVASTIGADORA - EBOURGEONNEUSE

SPOLLONATRICE AD UN ALBERO IN TEFLON

TEFLON SINGLE SHAFT SIDE-SHOOT REMOVER
STAMMPUTZER MIT EINER TEFLONSCHAFT
DISPARAR REMOVEDOR A UN ARBOL EN TEFLON
EBOURGEONNEUSE A UN ARBRE EN TÉFLON

Spollonatrice S1E

Altezza di lavoro: da 40 a 60cm Regolazioni idrauliche: altezza, spostamento laterale, inclinazione, regolazione testata (optional) Alimentazione: idraulica tramite distributore o joystick con motore ad ingranaggi. Potenza richiesta: trattori da 35HP
Pressione e litri: 150bar e 22 l/min Peso: 110 Kg.

Side-shoot Remover S1E

Working height: from 40 to 60cm Hydraulic adjustments: height, side movement, inclination, topper adjustment (optional) Feeding: hydraulic through a distributor or joystick with gear motor. Power required: 35HP tractors Pressure and weight: 150bar and 22 l/min
Weight: 110 kg.

Rebstammputzer S1E

Arbeitshöhe: von 40 bis 60cm Hydraulische Einstellungen: Höhe, Seitverschiebung, Neigung, Oberbalkenverstellung (optional) Antrieb: hydraulisch über Verteiler oder Joystick mit getriebemotor.
Leistungsbedarf: 35HP Schlepper Druck und Liter: 150bar und 22 L/min.
Gewicht: 110 kg.



Desvastigadora S1E

Altura de trabajo: desde 40 hasta 60cm Regulaciones hidraulicas: altura, desplazamiento lateral, inclinacion, regulacion cabezal (optional) Alimentacion: hidraulica por medio de un distribuidor o joystick con motoreductor.
Potencia Hp: para tractores desde 35Hp Pression y litros: 150bar y 22 l/min. Peso: 110 Kg.

Ebourgeonneuse SE

Hauteur de travail: de 40 à 60cm Réglage hydraulique: hauteur, déplacement latéral, inclination, réglage de la tête Alimentation: hydraulique par l'intermédiaire du distributeur ou du joystick avec motoréducteur. Puissance demandée: tracteurs de 35HP Tension et débit: 150bars et 22 l/min
Poids: 110 Kg.

SPOLLONATRICE

mod. S1E

SIDE-SHOOTS REMOVER - STAMMPUTZER - DESVASTIGADORA - EBOURGEONNEUSE

SPOLLONATRICE DX - SX CON ALBERI IN TEFLON

LEFT AND RIGHT SIDE-SHOOT REMOVER
WITH TEFLON SHAFTS
STAMMPUTZER RECHTS UND LINKS
MIT TEFLONSCHÄFTEN
DESVASTIGADORA IZQUIERDO Y DERECHO
CON EJES DE TEFLÓN
EBOURGEONNEUSE GAUCHE ET DROIT
AVEC ARBRES EN TÉFLON

Spollonatrice S1E (dx-sx)

Altezza di lavoro: da 40 a 60cm Regolazioni idrauliche: altezza, spostamento laterale, inclinazione, regolazione testata (optional) Alimentazione: idraulica tramite distributore o joystick con motore ad ingranaggi. Potenza richiesta: trattori da 50HP
Pressione e litri: 150bar e da 22 a 30 l/min. Peso: 150 Kg.

Side-shoot Remover S1E (dx-sx)

Working height: from 40 to 60cm Hydraulic adjustments: height, side movement, inclination, topper adjustment (optional) Feeding: hydraulic through a distributor or joystick with gear motor. Power required: 50HP tractors. Pressure and weight: 150bar and from 25 to 30 l/min.
Weight: 150 kg.

Rebstammputzer S1E (dx-sx)

Arbeitshöhe: von 40 bis 60cm Hydraulische Einstellungen: Höhe, Seitverschiebung, Neigung, Oberbalkenverstellung (optional) Antrieb: hydraulisch über Verteiler oder Joystick mit getriebemotor. Leistungsbedarf: 50HP Schlepper Druck und Liter: 150bar und von 25 bis 30 L/min. Gewicht: 150 kg.



Desvastigsdora S1E (dx-sx)

Altura de tabajo: desde 40 hasta 60cm Regulaciones hidraulicas: altura, desplazamiento lateral, inclinacion, regulacion cabezal (optional) Alimentacion: hidraulica por medio de un distribuidor o joystick con motoreductor. Potencia Hp: para tractores desde 50Hp Pression y litros: 150bar y desde 25 hasta 30 l/min Peso: 150 Kg.

Ebourgeonneuse S1E (dx-sx)

Hauteur de travail: de 40 à 60cm Réglage hydraulique: hauteur, déplacement latéral, inclination, réglage de la tête (optional) Alimentation: hydraulique par l'intermédiaire du distributeur ou du joystick avec motoréducteur. Puissance demandée: tracteurs de 50HP Tension et débit: 150bars et de 25 à 30 l/min Poids: 150 Kg.

mod. S1E DX-SX

SIDE-SHOOTS REMOVER - STAMMPUTZER - DESVASTIGADORA - EBOURGEONNEUSE

SPOLLONATRICE SCAVALLANTE CON ALBERI IN TEFLON

FULL-ROW SIDE-SHOOT REMOVER
WITH TEFLON SHAFTS
ÜBERZEILEN-STAMMPUTZER
MIT TEFLONSCHÄFTEN
DESVASTIGADORA INTERCEPA
CON EJES DE TEFLÓN
EBOURGEONNEUSE ENJAMBEUSE
AVEC ARBRES EN TÉFLON

Spollonatrice SS1E

Altezza di lavoro: da 40 a 60cm Regolazioni idrauliche: altezza, brandeggio, regolazione posizione di lavoro (apertura) Alimentazione: idraulica tramite joystick o radiocomando
Potenza richiesta: trattori da 50HP Pressione e litri: 150bar e da 25 a 30 l/min
Peso: 220 Kg.

Side-shoot Remover SS1E

Working height: from 40 to 60cm Hydraulic adjustments: height, swinging, working position adjustment (opening) Feeding: hydraulic through a joystick or radio remote control Power required: 50HP tractors Pressure and weight: 150bar and from 25 to 30 l/min. Weight: 220 kg.

Rebstammputzer SS1E

Arbeitshöhe: von 40 bis 60cm Hydraulische Einstellungen: Höhe, Schwenkung, Regulierung der Arbeitstellung (Öffnung) Antrieb: hydraulisch über Joystick oder Radiofernbedienung Leistungsbedarf: 50HP Schlepper Druck und Liter: 150bar und von 25 bis 30 L/min. Gewicht: 220 kg.

Desvastigsdora SS1E

Altura de trabajo: desde 40 hasta 60cm Regulaciones hidraulicas: altura, movible, regulacion posicion de trabajo (abertura) Alimentacion: hidraulica por medio de un joystick o control remoto Potencia Hp: para tractores desde 50Hp Pression y litros: 150bar y desde 25 hasta 30 l/min Peso: 220 Kg.

Ebourgeonneuse SS1E

Hauteur de travail: de 40 à 60cm Réglage hydraulique: hauteur, mécanisme de pointage en direction, réglage en position de travail (ouverture) Alimentation: hydraulique par l'intermédiaire du joystick ou du radioguidage Puissance demandée: tracteurs de 50HP Tension et débit: 150bars et de 25 à 30 l/min Poids: 220 Kg.

mod. SS1E

SIDE-SHOOTS REMOVER - STAMMPUTZER - DESVASTIGADORA - EBOURGEONNEUSE